

Thelia Condens
fűtő (AS 12, AS 25, AS 30)
kombi (25, 30, 35)



Saunier Duval
Mindig az Ön oldalán


Thelia Condens

Korszerű megoldás kazáncseréhez



Az új energiahatékonysági követelményeket teljesítő kondenzációs gázkazáncsalád

Fő méretek:



Beépített elemek: Nagyhatékonyságú szivattyú (ErP ready), táglási tartály, biztonsági szerelvények, időjárás-követő szabályzó, fagy, vízhiány, füstgáz-visszaáramlás elleni védelem. (Az időjárás-követő szabályzó érzékelője tartozékként vásárolható meg.)

Opciók tartozék szerelőkészlet: szerelőpanel fűtési és hideg vizes elzáró szerelvényekkel, gázcsonnal, hollandi anyás csöbekötő készlet a készülék és a szerelőkonzol közé, tömítések.

A Thelia Condens gázkazáncsalád előnyei:

- A meglévő fűtési és használatimelegvíz-ellátó rendszerekhez is könnyen illeszthető.
- Saját fejlesztésű alumínium hőcserélővel rendelkezik, ami ellenáll a legnagyobb hő- és mechanikai terheléseknek is.
- Szabadalmaztatott, önmagát tömítő kondenzszifont tartalmaz (nem kell feltölteni).
- Speciális működésének köszönhetően gyorsan készíti a meleg vizet.
- A nagyhatékonyságú modulációs szivattyú teljesítménye folyamatosan illeszkedik a rendszer adottságaihoz és a fűtési hőigényhez.

> Ajánlott fűtésszabályozók



- Exacontrol E7C programozható, vezeték modulációs helyiségtermostát
- Exacontrol E7R C, E7R B programozható, vezeték nélküli modulációs helyiségtermostát

Thelia Condens	25	30	35	AS 12	AS 25	AS 30
Fő műszaki adatok						
Típus	kombi	kombi	kombi	fűtő	fűtő	fűtő
Hőteljesítmény-tartomány fűtésnél 50/30 °C-on (kW)	5,3-19,1	6,3-26,5	7,5-29,8	4,3-12,7	6,3-26,5	7,5-29,8
Hőteljesítmény-tartomány melegvíz-előállításnál (kW)	5,1-25,5	6,1-30,6	7,2-33,5	-	-	-
Max. gázfogyasztás (HMV) (m ³ /h)	2,70	3,20	3,50	1,60	3,20	3,50
Fűtési energiahatékonyság (%)	93	93	93	92	92	93
Csapolási profil	XL	XL	XL	-	-	-
Táglási tartály mérete (l)				8		
Max. fűtővíz-hőmérséklet (°C)				80		
HMV-hőmérséklet (°C)	35-60	35-60	35-60	45-60	45-60	45-60
Folyamatos melegvíz-hozam (Δt = 30 °C) (l/perc)	12,1	14,2	16	-	-	-
Elektromos védettség				IP X4D		
Szélesség, magasság, mélység (AxBxC, mm)				418 × 740 × 300		
Fűtési energiahatékonysági osztály				A		
Vízmelegítési energiahatékonysági osztály	A	A	A	-	-	-
Nettó tömeg (kg)	31,6	32,3	32,4	31	31,6	31,6
Jótállás (év)				1+2*		

* A jótállási feltételek szerint

> Válasszon Saunier Duval terméket, mert

- 1907 óta felhalmozott gyártói tapasztalatunk és termékeink megbízhatósága garanciát jelent.
- Magyarországon 1997 óta rendelkezik Saunier Duval márkaképviseléssel.
- országos szervizhálózata képzett szervizpartnerekkel és alkatrészbázissal áll az Ön rendelkezésére.
- a német Vaillant Group tagjaként a francia gyártás egyszerre jelent kiemelkedő minőséget és eleganciát.



A kondenzációs kazánok elterjesztése világunk, társadalmunk alapvető érdeke. A Saunier Duval a kondenzációs kazánra való áttéréssel már megtette az emberiség és bolygónk jövőjéért az első lépést.



Az európai uniós Környezetbarát Tervezési Irányelveket (ErP szabályozás) maradéktalanul figyelembe vevő termék.

Érvényes: 2015.09.26-tól visszavonásig. Prospektus neve: Thelia Condens prospektus - 2015/2. Prospektus cikkszáma: S 01 01 15 TCO 0926. Utolsó módosítás dátuma: 2015.09.26.

A folyamatos fejlesztésekből adódóan a prospektusban közölt információkban, termékeképben és műszaki tartalom bizonyos esetekben eltérés lehetséges. A gyártók fenntartják maguknak a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül megváltoztassák a prospektusban szereplő termékek bármely részletét és színét. Emellett minden megrendelőnk annak érdekében, hogy a prospektusban közölt információk megfeleljenek a valóságnak, a kiadvány semmilyen esetben nem minősül ajánlattételnek a cég részéről senki számára. Azt tanácsoljuk vásárlóinknak, hogy a terméket forgalmazó kereskedő partnereinknél vagy képviseletünkön minden esetben tájékozódjanak vásárlás előtt.

Kereskedelmi partnerünk (pecsét helye)

SAUNIER DUVAL MÁRKAKÉPVISELET

Forgalmazó:

Vaillant Saunier Duval Kft.

1117 Budapest, Hunyadi János út 1.

Tel.: +36 (1) 283 0553

Fax: +36 (1) 283 0554

www.saunierduval.hu



Saunier Duval